

## Informacje dla klienta / wykonawcy zabudowy - regulamin

1. Cena wyrobów betonowych uwzględnia 1 % ubytki [np. kupując 100m<sup>2</sup> jeden metr może być wyszczerbiony/uszkodzony bądź go brakować ].
2. Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny – fugi, które nie powinny być mniejsze niż 2-3 mm (znajdujące się wypustki dystansowe mogą być niewystarczające )
3. Producent sprzedaje wyroby betonowe w ilościach jakie „zajmują” po wbudowaniu ( po uwzględnieniu wymaganych dylatacji )
4. Wyroby są sprzedawane na paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią. Palety są znakowane przez producentów , cena ustalona przez sprzedającego (**kaucja zwrotna** )
5. Zwrot palet we własnym zakresie do 90 dni.
6. Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednorodność w zabarwieniu spowodowaną nieuniknionymi zmianami właściwości surowców ( piasek, żwir, cement ). Składniki te posiadają naturalną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych, należy układać powierzchnię z kilku palet, układając zaś warstwami powstaną „łaty”. **[różnice kolorystyczne występują w jednej partii produkcyjnej a czasem w obrębie jednej palety]**
7. Na powierzchni betonowych elementów mogą występować wykwity wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest związane z naturalnymi procesami zachodzącymi z dojrzwaniu betonu. *Wykwity nie są wadą i nie pogarszają jakości wyrobów, a ich wpływ na kolor jest tylko pozorny i chwilowy.* Wykwit nie stanowi podstawy do reklamacji. **[czas utrzymywania się wykwitu od paru tygodni do 2-3 lat ]**

Usługa transportowa zwana **transportem** obejmuje:

1. Przygotowanie zamówionego materiału do łącznej masy **500kg** ( dotyczy podziału na warstwy, sztuki ). Po przekroczeniu, której będzie doliczana opłata w wysokości 1zł/100kg ( nie dotyczy samoobsługi )
2. Zabezpieczenie wyrobów betonowych na paletach transportowych ( taśmą bądź folią)
3. Przywóz materiału pod wskazany adres ( kierowca ma prawo odmówić wjazdu na posesję – wąska brama/ulica, wątpliwy grunt ).
4. Rozładowanie palet HDS-em

Szacowana wagi wyrobów betonowych:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Kostka brukowa gr. 8 cm 176kg/m <sup>2</sup>       | 14. Palisada 12x18x40 18kg/ szt.          |
| 2. <b>Kostka brukowa gr. 6 cm 132kg/m<sup>2</sup></b> | 15. Palisada 12x18x55 26kg/ szt.          |
| 3. <b>Kostka brukowa gr. 4 cm 88kg/m<sup>2</sup></b>  | 16. Ażur 8x40x60 28kg/ szt.               |
| 4. <b>Obrzeże bet. 6x20x100 27kg/szt.</b>             | 17. Ażur 10x40x60 35kg/ szt.              |
| 5. Obrzeże bet. 8x25x100 44kg/ szt.                   | 18. Płyta chodnikowa 35x35x5 13.5kg/ szt. |
| 6. Obrzeże bet. 8x30x100 53kg/ szt.                   | 19. Płyta chodnikowa 40x40x5 17.5kg/ szt. |
| 7. Krawężnik bet. 12x25x100 66kg/ szt.                | 20. Płyta chodnikowa 50x50x7 38.5kg/ szt. |
| 8. Krawężnik bet. 15x30x100 100kg/ szt.               |   |
| 9. <b>Obrzeże palinea 18kg/szt.</b>                   |   |
| 10. Palisada ring 25 cm 5kg/ szt.                     |   |
| 11. Palisada ring 40 cm 8kg/ szt.                     |   |
| 12. Palisada 12x12x25 8kg/ szt.                       |   |
| 13. Palisada 12x12x40 12kg/ szt.                      |   |